



(19)

(11) Publication number: 0

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 01121000

(51) Intl. Cl.: B62M 27/02

(22) Application date: 15.05.89

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: 12.12.90(84) Designated contracting
states:

(71) Applicant: HONDA MOTOR CO L

(72) Inventor: KATAGIRI NAGATOSH
NAKAMURA TADANOR

(74) Representative:

(54) SMALL SNOW MOBILE

(57) Abstract:

PURPOSE: To effectively prevent flinging up of snow by a method wherein stops having length approximately equal to that of a passenger seat are mounted to both sides of the passenger seat, the tip of a rear bumper is connected to a car body near the rear edge of the step, and the connection part is covered with a side box.


CONSTITUTION: A small snow mobile 1 is formed such that a ski 3 is disposed to the lower front part of a car body 2, a truck belt 4 is disposed to the lower rear part thereof, and an engine 5 is mounted on the front part of the car body, a handle 7 to the central part of the car body, and a seat 8 for a passenger to the rear half part of the upper part of the car body. In this case, steps 9 for placing a foot having length approximately equal to that of the seat 8 for a passenger are positioned in juxtaposition to both sides of the seat 8 for a passenger.

<https://www.delphion.com/cgi-bin/viewpat.cmd/JP02299994A2>

2004-03-19

The step 9 is formed such that a front edge 9a is positioned slightly more in front than a front edge 8a of the seat 8 and a step rear edge 9b is positioned slightly more in front than a seat rear edge 8b. A step rear edge 9b is arranged in a manner to be positioned slightly more in front than a seat rear edge 8b. A tip 14a of a rear bumper 14 is connected to a car body near the rear edge 9b of the step 9, and a connection part therebetween is covered with a side box 15.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



② 公開特許公報 (A) 平2-299994

⑤Int. Cl.⁹

B 62 M 27/02

識別記号

H

庁内整理番号

6941-3D

④公開 平成2年(1990)12月12日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

④発明の名称 小型雪上車

⑥特 願 平1-121000

⑥出 願 平1(1989)5月15日

⑦発 明 者 片 桐 長 利 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

⑦発 明 者 中 村 忠 能 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

⑦出 願 人 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2丁目1番1号

⑦代 理 人 弁理士 下田 容一郎 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

小 型 雪 上 車

2. 特許請求の範囲

車体下部の前部にスキー、後部にトラックベルトを備え、車体上部にハンドル並びに乗員シートを備えた小型雪上車において、

前記小型雪上車は、乗員シートの両側に該シートと略等長さなステップを備え、このステップの後縁近くの車体にリヤバンパの先端を接続し、該接続部分をサイドボックスで覆ったことを特徴とする小型雪上車。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は小型雪上車の改良に関する。

(従来の技術)

前に1本又は2本のかじ取り用スキーと、後にキャタピラ状駆動用トラックベルトを備えて雪の上を走行する所謂スノーモービルは、交通、運搬、レジャー用として普及しつつある。このス

ノーモービルはブルドーザのような大型雪上車と区別して小型雪上車と呼ばれ、軽量・小型であるが故に狭い面でも大型雪上車と種々異なる。

小型雪上車では、その限られたスペースに修理用道具や補修部品等の小物を収納する物入れを設けなければならず、その為のスペースを確保することは容易でない。

実公開57-33828号公報には、車体前面上部に物入れを設けた小型雪上車が示されている。

また、小型雪上車は増々高速走行仕様になり、後方へ跳ね上げる雪や雪煙が後続車に与える影響が増大し、従来はスノーフラップと称するゴム又はプラスチックシートをトラックベルトの後方に吊下し、スノーフラップにて跳ね上がり雪を遮断するようにしてたものがある。

(発明が解決しようとする課題)

しかし上記スノーフラップは後方へ飛ぶ雪を遮る代りに、この雪の一部を右左に吹き出す所謂横もれ現象を引き起こす。更に、この横もれた雪の一部が巻き上がり前方のステップやシートや乗員

この不具合を解決する一策に、上記スノーフラップと同様なシートを車側部に吊下する方式はある。しかし、このサイドスノーフラップは走行中に左右に揺れて美観上好ましくない。別の策として、ステップを後方へ延長する方式もある。しかしステップを延長すること重量増加を招き又美観を損ねる虞れがあり、やはり好ましくない。

一方、小型雪上車は物入れを車体前部に設けるなどそのスペース確保に苦心して設計される。車体前部にはエンジンが設置される関係上、十分な物入れスペースを確保することは難しい。

よって、小型雪上車に特有な物入れならびに雪の巻き上げの問題を解決する技術が必要になっていく。

(問題を解決するための手段)

上記要求に応えるべく本発明は、小型雪上車の乗員シートと同様に該シートと略等長なステップを備えるとともに、このステップの後端近くの車体にリヤバンパの前面を取付け、該接続部分をサ

ップ9、9がシート8と並設されている。

これらステップ9、9はシート8と略等しい長さであって、第1図に示すようにステップの前後9aはシートの前後8aより少し前に位置し、且つステップの後端9bがシート後端8bより少し前に位置せしめてあることに特徴がある。

第3図は小型雪上車後部の分解斜視図であって、車体フレーム2aはトラックベルト4を通してのり2bを有するとともに、両側に前記ステップ9、9を突出すべく側板をプレス成形して成したものである。車体フレーム2aの上面には乗員用シート8並びにリヤカウル10が適宜ボルト止めされる。

更に、車体フレーム2a両側に補強アングル11、11、12、12及び孔明きビス13、13が夫々リベット止めされている。

補強アングル12の後方部分がステップ後端9bから露出していて、この露出部分にパイプ状リヤバンパ14の先端14aをボルト止めし得る。また、リヤバンパ14の左手方向中間部

(作用)

サイドボックスに物品を出し入れするには、リッドを開くことで可能となる。

このサイドボックスが雪の巻き上げを防止し、ステップやシートへの雪の付着を防ぐ。

(実施例)

本発明の実施例を添付図面に基づいて以下に説明する。

第1図は本発明に係る小型雪上車側面図、第2図は同平面図である。

小型雪上車1は車体2の前部下部にスキー3、3、後部下部にトラックベルト4を配設するとともに、車体2の前部にエンジン5及び排気管6などを収納し、車体中央部にハンドル7を起立し、車体上部後半部に乗員用シート8を配設してなる。

前記乗員用シート8は乗員の好みに合わせて姿勢を変え得るように車体方向に長めに形成されている。このシート8の両脇には乗員の足置き用ス

14bは前記ビス13にボルト止めし得る。

リヤバンパ14の側方に図示したのがサイドボックス15、16であって、サイドボックス15はプラスチックの射出成形若しくは金属板の板金加工からなるボックス状物入れであり、開閉自在なリッド15aを備え、車体側へフランジ15b及びリブ15cを突起する。

サイドボックス16は上記サイドボックス15と所謂勝手反対の構成である。

以上の物品構成からなる小型雪上車の作用を次に述べる。

第4図は第1図のA-A線断面図であり、車体フレーム2aに乗員シートを組み付けた後に、図示するごとくりヤカウル10をボルト81…にて取付ける。

次いで、車体フレーム左右下部に付設した補強アングル12へ、先ずサイドボックス15のフランジ15bを嵌せ、続いてリヤバンパ14の先端14aを差し入れ、これらリヤバンパ先端14aとサイドカバーのフランジ15bと、補強アング

更に、サイドボックスのリップ15cをリヤカウルの溝10aに差し入れつつ、これらをボルトB3、ナットN3にて共締めするとともに、リヤバンパの長手方向中間部14bとサイドボックス15とをボルトB4、ナットN4にてピース13へ共締め（第3図参照）する。

以上の如くして、ステップ9の後縁9bに位置する補強アングル12にリヤバンパ14の先端14aをボルト止めし、リヤバンパ14を後方へ突出したこと。そして、このリヤバンパ14の車体側分即ち先端14aから中間部14bまでを第1図に示す如く、サイドボックス15、16で覆ったことを特徴としている。

よって、サイドボックス15、16はスノーフラップ17に衝突して左右（第1図表裏方向）にもれる雪の一部を遮断し、この遮断作用によってステップ9、9やシート8への雪の巻き込みを防ぐ作用をなす。

第4図は第1図のA-A線断面図。

1…小型雪上車	2…車体
3…スキー	4…トラックベルト
8…乗員用シート	
9…ステップ	9b…後縁
14…リヤバンパ	14a…先端
15…サイドボックス	15a…リップ
16…サイドボックス	16a…リップ

特許出願人	本田技研工業株式会社
代理人	井理士 下田 啓一郎
同	井理士 大橋 邦彦
同	井理士 小山 有

同一長の矩形若しくは台形を底とするボックスであるから、それらのリップ15a、16aを任意に開くことで、かなりの量の物品の出し入れができる。

尚、本実施例ではサイドボックス15、16をリヤカウル10にもボルト止めしたが、これに限るもので無く、例えば車体フレーム2aにのみ係止しても良い。

（発明の効果）

以上に述べた通り本発明によれば、サイドボックスを設けることによりリヤバンパの長手部分の大半を覆って美観を保ち、またステップやシートへの巻き込み雪の付着を防止しつつ、物入れスペースを増加せしめるなどの効果を奏する。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る小型雪上車側面図。


第2図は同平面図。

第3図は小型雪上車後部の分解斜視図。

第 1 圖



第 2 圖




- 690 -

09/11/2003. FAST Version: 1.04.0000

特開平2-299994(5)

第 3 図



第 4 図

